

## СВЕТИЛЬНИК V.32



### НАЗНАЧЕНИЕ

Светильник круглый торшерный, предназначен для функционально-декоративного освещения парков, скверов, бульваров, улиц, коттеджных поселков, стоянок, территорий торговых центров.

### ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Степень защиты	IP65
Класс защиты от поражения электрическим током:	I
Параметры электросети	В 220 + 10 %, Гц 50
Габаритные размеры (ЛВН)	Ø300 x 380 мм
Рекомендованная высота установки	от 1.5 до 3 метров

### КОНСТРУКЦИЯ

Детали корпуса светильника выполнены из алюминиевого сплава методом литья под давлением (ЛПД).

Рассеиватель из светостабилизированного полиметилметакрилата:

- с матовым рассеивателем, светопропускание LT 75%.

Лакокрасочное покрытие


- атмосферостойкая порошковая краска в цвет по каталогу RAL.

Стандартный цвет


- Alcea Apex Black
- Alcea Grey

### ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ


Торшерное исполнение




V.32-01




V.32-02



V.32-07



V.32-05



V.32-06



## ВАРИАНТЫ КСС

Тип 25

