

## СВЕТИЛЬНИК V.04



### НАЗНАЧЕНИЕ

Светильник круглый, торшерный, предназначен для функционально-декоративного освещения пешеходных улиц, парков, территорий микрорайонов, вокзалов, архитектурных памятников и установки на фасадах зданий.

### ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Степень защиты	IP55
Класс защиты от поражения электрическим током:	I
Параметры электросети	В 220 + 10 %, Гц 50
Габаритные размеры (ЛВН)	Ø580 x 550 мм
Рекомендованная высота установки	от 3 до 4,5 метров

### КОНСТРУКЦИЯ

Детали корпуса светильника выполнены из алюминиевого сплава методом литья под давлением (ЛПД).

Рассеиватель из светостабилизированного полиметилметакрилата:

- с рифленным рассеивателем, светопропускание LT 70%.

Лакокрасочное покрытие


- атмосферостойкая порошковая краска в цвет по каталогу RAL.

Стандартный цвет

- Alsea Apex Black
- Alsea Grey.

### ВАРИАНТ ИСПОЛНЕНИЯ


Торшерное исполнение



V.04-01

### ВАРИАНТЫ КСС

Тип 24



Тип 25

