

## СВЕТИЛЬНИК V.31



### НАЗНАЧЕНИЕ

Светильник круглый торшерный, предназначен для функционально-декоративного освещения парков, скверов, бульваров, улиц, коттеджных поселков, стоянок, территорий торговых центров.

### ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Степень защиты	IP65
Класс защиты от поражения электрическим током:	I
Параметры электросети	В 220 + 10 %, Гц 50
Габаритные размеры (ЛВН)	Ø250 x 340 мм
Рекомендованная высота установки	от 0.7 до 2 метров

### КОНСТРУКЦИЯ

Детали корпуса светильника выполнены из алюминиевого сплава методом литья под давлением (ЛПД).

Рассеиватель из светостабилизированного полиметилметакрилата:

- с матовым рассеивателем, светопропускание LT 75%.

Лакокрасочное покрытие


- атмосферостойкая порошковая краска в цвет по каталогу RAL.

Стандартный цвет


- Alsea Apex Black
- Alsea Grey

### ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ

Торшерное исполнение




V.31-01




V.31-02


Подвесное исполнение



V.31-04



V.31-05



V.31-06





## ВАРИАНТЫ КСС

Тип 25

